

Contrôleur RC400T

Ref. RC400T

Console de contrôle ergonomique dédiée aux systèmes de présentation multi-écrans des gammes LivePremier™, Alta 4K et Midra™ 4K



Présentation

La console de contrôle RC400T a été conçue pour augmenter considérablement le niveau d'efficacité opérationnelle et pour donner un accès instantané aux fonctionnalités les plus importantes des processeurs d'images des gammes LivePremier™, Alta 4K et Midra™ 4K (choix du screen, rappel de mémoires, sélection de la source pour les couches, transition...). Il est possible de contrôler jusqu'à cinq processeurs en parallèle (commutation à la volée). Avec son faible encombrement et son ergonomie avancée, sans oublier ses touches librement personnalisables, son T-BAR haute résolution et son joystick à trois axes, la console de contrôle RC400T offre tous les outils dont vous avez besoin pour maîtriser efficacement vos événements live les plus complexes.



Caractéristiques techniques

Dimensions

- ▶ W 22.44" x H 4.82" x D 15.04"
- ▶ L 570 mm x H 122.5 mm x P 382 mm

Poids max. sans les accessoires

- ▶ 8 kg / 17.63 lbs

Conditions d'opérations

- ▶ Température : 0 à 40°C (32 à 104°F)
- ▶ Humidité : 10% à 80%, sans condensation

Intensité sonore (à 1,6m de hauteur @25°C)

- ▶ Avant : 35 DBa@1m
- ▶ Arrière : 35 DBa@1m

Dissipation thermique

- ▶ 85 BTU/hr

Garantie

3 ans pièce et mains d'œuvre - retour dans nos locaux

Alimentation

- ▶ 100-240 VAC 50/60Hz 2.2A
- ▶ Fusible T2,5A 250VAC 5x20mm
- ▶ Consommation maximum : 25 W

Normes de sécurité

- ▶ IEC/UL/EN 62368-1
- ▶ CSA22.2#62368-1
- ▶ (UL Listed E359143)

CEM et conformité environnementale

- ▶ EN55032, EB55024, EN61000, FCC part15, ICES

Livré avec

- ▶ 1 x câble d'alimentation électrique
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide

RC400T en bref

Conception robuste et compacte

Ergonomie étudiée pour travailler sans faux-pas

Accès instantané aux fonctionnalités les plus importantes

56 boutons contextuels librement personnalisables

T-Bar haute résolution pour un contrôle manuel fluide des transitions

Joystick 3 axes pour le positionnement et le redimensionnement des couches

Contrôle jusqu'à 5 processeurs LivePremier™ en parallèle (commutation à la volée à partir du menu)

1 port USB en face arrière et 1 port USB en face avant

1 interface de contrôle réseau Ethernet

Peut être déployée sur un bureau ou encastrée dans un support

1 connecteur XLR 4 pins pour lampe LED

 Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

RC400T_FR-05/31/2022